



# Beacon-08

## (単3形電池4本IP66)

### 品番：WDA-027

主用途：固定設置（防水、防塵対応）



区分	項目	仕様
製品概要	動作温度	-10℃～+50℃
	保存温度	-20℃～+60℃
	動作湿度	20～80%（結露なきこと）
	Bluetooth®バージョン	5.0 LE (nRF52810)
	仕様周波数	2402-2480MHz(ISMバンド)
	送信出力	0dBm (Default)
	受信感度	TBA
	アンテナゲイン	TBA
	通信距離	約100m（見通し）
	電池/電源	単3形アルカリ電池4本
	電池容量	約4000mAh(@3V)
	使用時間（25℃） （参考値）	Advertising Interval 100ms : 166uA(0dBm) 1s : 18uA (0dBm)
	電源スイッチ	○
	LED	青LED x 1
	サイズ	72mm x 72mm x 23mm
	重量	約143g（電池含む）
	防塵防滴仕様	IP66
各国認証	国内工事設計認証(技適)	
パラメータ ※iOSアプリで設定	UUID	128bit
	Major	16bit (0000～FFFF)
	Minor	16bit (0000～FFFF)
	Measured RSSI	-128～+127
	TX Power	-20dBm(設定可能値-40dBm)～+4dBm
	Advertising Interval	100ms～10,000ms（100ms間隔）
その他	Battery残量(電圧レベル)通知	対応可 0～100%（10%間隔）
	iBeacon対応	対応可
	セキュリティ機能	対応可（オプション）

ご注意： 本資料に記載の仕様及び外観は、改良や修正のため予告なく変更することがあります。また、各仕様は、目安であり保証値ではありませんので、ご了承願います。  
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、クレスコワイヤレス(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。