



Beacon-11 (USB Beacon)

品番 : WDA-031

主用途 : 固定設置、固定電源



区分	項目	仕様
製品概要	動作温度	-40℃~+75℃
	保存温度	TBA
	動作湿度	TBA
	Bluetooth®バージョン	5.0 LE (nRF52840)
	仕様周波数	2402-2480MHz(ISMバンド)
	送信出力	-20dBm ~ +8dBm (4dBm刻み)
	受信感度	-95dBm (@1Mbps)
	アンテナゲイン	TBA
	通信距離	約100m (見通し)
	電池/電源	USB電源 5V(4.35~5.5V)
	電池容量	N/A
	使用時間 (25℃) (参考値)	N/A
	電源スイッチ	○
	LED	青LED x 1
	サイズ	43.1mm x 18mm x 9.3mm
	重量	約6g
	防塵防滴仕様	N/A
	各国認証	国内工事設計認証(技適)
	パラメータ ※iOSアプリで設定	UUID
Major		16bit (0000~FFFF)
Minor		16bit (0000~FFFF)
Measured RSSI		-128~+127
TX Power		-20dBm~+4dBm
Advertising Interval		100ms~10,000ms (100ms間隔)
その他	Battery残量(電圧レベル)通知	N/A
	iBeacon対応	対応可
	セキュリティ機能	対応可 (オプション)

ご注意： 本資料に記載の仕様及び外観は、改良や修正のため予告なく変更することがあります。また、各仕様は、目安であり保証値ではありませんので、ご了承願います。
Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、クレスコワイヤレス(株)はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。